

**Besonderheiten**

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

Gehäusematerial	Edelstahl, Aluminiumdruckguss	Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
Gehäusefarbe	Silber	IP Schutzart	IP 67
Material Lichtaustritt	Glas	IK Schutzklasse	IK08
Funktionen	Begehbar - 5 kN	Belastung Kraft max.	5 kN
Schutzklasse	II / Schutzisolierung	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Leistungsaufnahme	2 W	Schaltzyklen	100000
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz	Energieverbrauch	3 kWh/1000h
Netzgerät inkl.	Ja	EEI	G
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Anschlussbox IP67		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	5 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	80		
Bemessungslichtstrom	150 lm		
Lichtausbeute	75 lm/W		
Abstrahlwinkel	30 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Höhe	43 mm		
Durchmesser	58 mm		
Produktmaß Einbautiefe	48 mm		
Ausschnittsmaß Durchmesser	44 mm		
Artikelgewicht	339 g		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		