

**Besonderheiten**

- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite

Gehäusematerial	Kunststoff	Lebensdauer L70 / B50	25000 h
Gehäusefarbe	Schwarz	Schaltzyklen	100000
Schutzklasse	I / Schutzerdung	Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Leistungsaufnahme	11 W		
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussleitung Primär	Ja		
Leitungsende Primär	Netzstecker IP44		
Leitungslänge Primär	2 m		
Anschlussart nach Norm	Typ Y		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	RF 2,4 GHz		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Bemessungslichtstrom	270 lm		
Abstrahlwinkel	115 Grad		
Lichtverteilung	Symmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	133 mm		
Breite	57 mm		
Höhe	179 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C		
Lagertemperatur	-40 bis 60 °C		
IP Schutzart Leuchte	IP 65		
IP Schutzart Stecker	IP 44		