



Draußen sein, Spaß haben und das Licht einfach mitnehmen. Mit diesem treuen Begleiter kein Problem. Dank 3-stufiger Dimmfunktion ist die LACERTAE USB der Favorit beim gemütlichen Lesen am See oder beim romantischen Picknick im Park. Mit der integrierten Powerbank unterstützt sie Ihre Gartenparty nicht nur mit Licht, sondern sorgt auch dafür, dass der Musik nicht die Luft ausgeht. Die LACERTAE USB – ein Must-Have für alle, die frei sein wollen.

**Besonderheiten**

- Powerbank-Funktion
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse
- inkl. 7800mAh Lithium-Akku
- dreistufig dimmbar
- Echtglas
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 25 mm

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>                | Aluminiumdruckguss                |
| <b>Gehäusefarbe</b>                   | Dunkelgrau                        |
| <b>Material Lichtaustritt</b>         | Glas                              |
| <b>Schutzklasse</b>                   | III / Schutzkleinspannung         |
| <b>Betriebsart</b>                    | Spannungskonstant                 |
| <b>Leistungsaufnahme</b>              | 5 W                               |
| <b>Eingangsspannung</b>               | 5 V/DC                            |
| <b>Netzgerät inkl.</b>                | Nein                              |
| <b>Anschlussmöglichkeit</b>           | Micro-USB                         |
| <b>Dimmbar</b>                        | Ja                                |
| <b>Ansteuerung</b>                    | Touch-Sensor                      |
| <b>Bewegungsmelder</b>                | Nein                              |
| <b>Akku/Batterie betrieben</b>        | Ja                                |
| <b>Akku/Batterie enthalten</b>        | Ja                                |
| <b>Akku-/Batterieanzahl</b>           | 1                                 |
| <b>Akku-/Batterietyp</b>              | Li-Ion Akku Typ 18650             |
| <b>Akku-/Batteriekapazität</b>        | 7800 mAh                          |
| <b>Akku-/Batteriespannung</b>         | 3,7 V/DC                          |
| <b>Akkuladezeit</b>                   | 6-8 h                             |
| <b>Akkulaufzeit</b>                   | 6 h                               |
| <b>Lichtquelle</b>                    | LED, Lichtquelle nicht wechselbar |
| <b>Lichtfarbe</b>                     | Warmweiß (WW)                     |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | 3000 K                            |
| <b>Farbwiedergabe (Ra)</b>            | 80                                |
| <b>Bemessungslichtstrom</b>           | 460 lm                            |
| <b>Lichtausbeute</b>                  | 92 lm/W                           |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                 | 120 Grad                          |
| <b>Lichtverteilung</b>                | Symmetrisch                       |
| <b>120°/Verteilungscharakteristik</b> | NDLS                              |
| <b>Lichtaustrittsflächen</b>          | 1                                 |
| <b>Lichtcharakteristik</b>            | Direkt                            |
| <b>Lichtrichtung</b>                  | Oben                              |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Länge</b>                 | 180 mm        |
| <b>Breite</b>                | 180 mm        |
| <b>Höhe</b>                  | 267 mm        |
| <b>Sockellänge</b>           | 145 mm        |
| <b>Sockelbreite</b>          | 145 mm        |
| <b>Sockelhöhe</b>            | 25 mm         |
| <b>Artikelgewicht</b>        | 2370 g        |
| <b>Arbeitstemperatur</b>     | -10 bis 45 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>       | -10 bis 45 °C |
| <b>IP Schutzart</b>          | IP 54         |
| <b>Lebensdauer L70 / B50</b> | 30000 h       |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 3 kWh/1000h   |