



Die vielseitigen Möbelleuchten der MIA-Serie bieten mit ihrem reichhaltigem Zubehör für jede Situation die passende Lösung. Ob in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung - MIA überzeugt durch ihre hohe Lichtleistung und homogene Ausleuchtung. Die Steuerung erfolgt komfortabel via Touchdimmer oder über einen konfigurierbaren PIR-Bewegungssensor.

Besonderheiten

- hohe Lichtleistung
- homogene Ausleuchtung
- dimmbar über optionalen Touch-Dimmer
- umfangreiches Zubehör

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| Gehäusematerial | Aluminium | Schaltzyklen | 100000 |
| Gehäusefarbe | Weiß | Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |
| Material Lichtaustritt | Kunststoff | EEL | G |
| Schutzklasse | III / Schutzkleinspannung | | |
| Betriebsart | Spannungskonstant | | |
| Leistungsaufnahme | 5,1 W | | |
| Eingangsspannung | 24 V/DC | | |
| Netzgerät inkl. | Nein | | |
| Dimmbar | Ja | | |
| Ansteuerung | Touch-Sensor | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Farbtemperatur | 3000 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 | | |
| Bemessungslichtstrom | 210 lm | | |
| Abstrahlwinkel | 115 Grad | | |
| Lichtverteilung | Symmetrisch | | |
| 120°/Verteilungscharakteristik | DLS | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Unten | | |
| Länge | 300 mm | | |
| Breite | 37,6 mm | | |
| Höhe | 7,62 mm | | |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C | | |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C | | |
| IP Schutzart | IP 20 | | |
| Lebensdauer L70 / B50 | 30000 h | | |