



Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

Besonderheiten

- Austauschbare Reflektoren
- inkl. Klare/Milchglasscheibe
- inkl. Wabenfilter
- Durchgangsverdrahtung möglich

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss	Lebensdauer L70 / B50	50000 h
Gehäusefarbe	Schwarz	Schaltzyklen	25000
Material Lichtaustritt	Glas	Energieverbrauch	65 kWh/1000h
Schutzklasse	I / Schutzerdung	EEI	G
Leistungsaufnahme	65 W		
Eingangsspannung	180-264 V/AC 50 / 60 Hz		
Netzgerät inkl.	Ja		
Anschlussmöglichkeit	Klemme		
Dimmbar	Nein		
Bewegungsmelder	Nein		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Farbtemperatur	3000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Bemessungslichtstrom	5260 lm		
Abstrahlwinkel	15 Grad		
Lichtverteilung	Asymmetrisch		
120°/Verteilungscharakteristik	DLS		
Schwenkwinkel	90 Grad		
Lichtaustrittsflächen	1		
Lichtcharakteristik	Direkt		
Lichtrichtung	Oben		
Länge	162 mm		
Höhe	192 mm		
Durchmesser	182 mm		
Sockelhöhe	65 mm		
Sockeldurchmesser	160 mm		
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C		
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C		
IP Schutzart	IP 65		