

**Besonderheiten**

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- 3h / 8h Überbrückungszeit
- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder Flächen

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Farbe Lichtaustritt	Weiß
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistungsaufnahme	1 W
Eingangsspannung	230 V/AC
	50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Nein
Akku/Batterie betrieben	Ja
Akku-/Batterie Chemisches System	Li-FePO4
Akku-/Batterieanzahl	1
Akku-/Batterietyp	18650
Akku-/Batteriekapazität	1000 mAh
Akku-/Batteriespannung	6,4 V/DC
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	4500 K
Farbkonsistenz	6 SDCM
120°/Verteilungscharakteristik	DLS
Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Unten
Höhe	27,5 mm
Durchmesser	78 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	379 g
Arbeitstemperatur	0 bis 0 °C
IP Schutzart	IP 42